




ArtNr.	Modul	ET mm	Maße mm	max. kg
208500	Putzkapsel 28 Kunststoff-Einbaudose für verputzte oder gespachtelte Betondecken mit Bajonett-Aufnahme für rahmenlosen & flächenbündigen Einbau von Leuchtkörpern von 0-15mm Putzstärke Einbautiefe [ET] 130mm Ø120mm Traglast max. 10kg inkl. Schalungspfropfen, verstellbarem Spachtelring und Schutzkappe	130	Ø120	10

Spezifikation

Ausschreibungstext

Kunststoff-Einbaudose für verputzte und gespachtelte Betondecken; bestehend aus einem Schalungspfropfen zum Aufnageln auf die Ortbetonschalung, einem halbkugelförmigen Dosenunterteil mit drei ausgespreizten Füßen, zwei Sperrstifte zum fixen Arretieren des Dosenunterteiles auf dem Schalungspfropfen, einem Dosenoberteil mit ausbrechbaren Öffnungen für den direkten Anschluss von Ø20mm-Leerverrohrungen; mit einem ausdrehbarem Spachtelring mit Betoniering zur Justierung an die entsprechende Spachtelstärken [0-15mm] für einen flächenbündigen, rahmenlosen Deckenauslass mit Bajonett-Aufnahme für Leuchten und Kabelauslässe mit einem Durchmesser von 28mm; inklusive Schutzkappe mit Kabelbefestigung zum Verschließen des Deckenauslasses während des Spachtelvorganges; Einbaumodul als Teil eines Systems eignet sich für die flächenbündige Montage von verschiedenen Leuchten, aber auch für Kabelauslässe



Georg Bechter Licht | Putzkapsel 28 | Art. Nr. 208500 oder Gleichwertiges