



| ArtNr. | Leuchtenart | lm | mA | Watt |
|--------|--|-----|-----|------|
| 268810 | CERA C PENDULA halboffene Pendelleuchte für Einbau in SYSTEM DOT 28 aus dünnem handgegossenem Porzellan Kabel schwarz 150 cm 2700 K inkl. Bajonett max 350 mA möglich [340 lm, 4 W] | 255 | 250 | 3 |

Spezifikation

Ausschreibungstext

Pendelleuchte aus dünnem handgegossenem halboffenem Porzellankörper; Teil des DOT 28 Systems, das im Wesentlichen durch ein Zusammenspiel zwischen Leuchtenmodulen und Einbaumodulen flexible Beleuchtungslösungen ermöglicht; werkzeuglose und schnelle Montage sowie Wartung mittels Bajonettverschlusses mittels je nach Deckensystem und Gestaltungsanforderungen separat auszuwählendem Leuchtenzubehör [Einbaumodule]; das hauchdünne Porzellan in seiner organischen Formensprache besticht durch ein extrem weiches und diffuses Licht das durch die Kombination mit einer Öffnung an der Unterseite in ein brillantes Tiefstrahlen übergeht; die Lichtverteilung ist eine ausgewogene Kombination von im oberen Bereich allseits gleich abstrahlend und im Kern nach unten gebündeltes Licht; gedrehter Aluminium Kühlkörper mit optimierten thermischen Eigenschaften für passive Kühlung; Betriebsart: Konstantstrom 250mA; Externes Betriebsgerät separat erhältlich; Leistungsaufnahme LED-Modul: 3W @ 250mA; Elektrischer Anschluss über 2-polige 150 cm lange schwarze Anschlussleitung; Abmessungen: D68mm, H64mm; Einbautiefe: je nach Einbaumodul min. 60mm; Farbwiedergabe: typ. RA 93; Lichtstrom Leuchte: 255lm @250mA; Farborttoleranz [McAdam/SDCM]: 3; Lebensdauer LED: L80/B50 > 55.000h; Energieeffizienzklasse: A+; Schutzart IP 20; Farbe: Kabel & Kühlkörper schwarz, Porzellankörper weiß; Abstrahlwinkel FWHM: 35°; Lichtfarbe: 2700K; Georg Bechter Licht | CERA C PENDULA | ArtNr. 268810 oder Gleichwertiges