





ArtNr.	Leuchtenart	lm	mA mA	Watt watt
317105	DOT SLIM DUO Einbaumodul mit zwei Lichtpunkten für Massiv- oder Trockenbau, mit horizontaler Kühlfläche für minimale Einbautiefen inkl. 0-6mm justierbarer Spachtelkante und Schutzkappe passive Kühlung exkl. Leuchtmittel Einbautiefe ET 25mm in Massivbau bzw. 40mm in Trockenbau	1220	700	17

Spezifikation

Ausschreibungstext

Einbaumodul mit zwei Lichtpunkten für Massiv- oder Trockenbau mit justierbarer Spachtelkante; Bestandteil eines Systems das durch die geringstmögliche Einbautiefe bei höchstmöglichem Lumenoutput besticht; zur Installation in Betondeckenaussparung ET 25mm oder abgehängte Gipskartondecken ET40mm, passive Kühlung je nach Einbausituation beachten; Einbau von vorne und ohne spezielle Unterkonstruktion; nach der Installation wird das Modul verputzt/ verspachtelt und sichtbar übermalt; übrig bleiben zwei 28 mm große, deckenbündige Öffnungen, in die auswechselbare LED-Leuchtmittel eingebaut werden können; Abmessungen: L220mm, B140mm, H25mm; Achsabstand Lichtpunkte 74mm; Einbautiefe: min. 25mm im Massivbau bzw. 40mm im Trockenbau; UGR <19 bei [25°/35°] bei 700mA Bestromung, UGR <19 [bei 55°] bei 600mA Bestromung;



GEORG BECHTER LICHT | DOT SLIM DUO | ArtNr. 317105 oder Gleichwertiges
 Schalungsbrett für Massivbau ArtNr.: 317199
 Verwendbare Leuchtmittel ArtNr.: 3175__E / 3175__A