





ArtNr.	Leuchtenart	lm	mA mA	Watt watt
317106	<b>DOT SLIM DUO</b>   Einbaumodul mit zwei Lichtpunkten für Massiv- oder Trockenbau, mit horizontaler Kühlfläche für minimale Einbautiefen   inkl. 0-6mm justierbarer Spachtelkante und Schutzkappe   passive Kühlung   exkl. Leuchtmittel   Einbautiefe ET 25mm in Massivbau bzw. 40mm in Trockenbau	1220	700	17

Spezifikation

**Ausschreibungstext**

Einbaumodul mit zwei Lichtpunkten für Massiv- oder Trockenbau mit justierbarer Spachtelkante; Bestandteil eines Systems das durch die geringstmögliche Einbautiefe bei höchstmöglichem Lumenoutput besticht; zur Installation in Betondeckenaussparung ET 25mm oder abgehängte Gipskartondecken ET40mm, passive Kühlung je nach Einbausituation beachten; Einbau von vorne und ohne spezielle Unterkonstruktion; nach der Installation wird das Modul verputzt/ verspachtelt und sichtbar übermalt; übrig bleiben zwei 28 mm große, deckenbündige Öffnungen, in die auswechselbare LED-Leuchtmittel eingebaut werden können; Abmessungen: L220mm, B140mm, H25mm; Achsabstand Lichtpunkte 74mm; Einbautiefe: min. 25mm im Massivbau bzw. 40mm im Trockenbau; UGR <19 bei [25°/35°] bei 700mA Bestromung, UGR <19 (bei 55°) bei 600mA Bestromung;



GEORG BECHTER LICHT | DOT SLIM DUO | ArtNr. 317106 oder Gleichwertiges  
Schalungsbrett für Massivbau ArtNr.: 317199  
Verwendbare Leuchtmittel ArtNr.: 3175\_\_E / 3175\_\_A