




1:1

ArtNr.	Leuchtenart	lm	mA	Watt
27912__	WALL 28 Wallwasher für den flächenbündigen Einbau in SYSTEM DOT 28 aus massivem Aluminium passive Kühlung Konstantstrom asymmetrische Lichtverteilung zur gleichmäßigen Ausleuchtung einer Wandfläche	350	350	4,5

Spezifikation

Ausschreibungstext

Kompakter Wandfluter mit runder Bauform, einem Durchmesser von 28mm und geringer Einbautiefe [ET] von 60mm für flächenbündigen und rahmenlosen Einbau; Teil eines Systems, das im Wesentlichen durch ein Zusammenspiel zwischen Leuchtenmodulen und Einbaumodulen flexible Beleuchtungslösungen ermöglicht; einfache und schnelle Montage sowie Wartung mittels Bajonettverschluss; Ausrichtung zur Wand im eingebauten Zustand möglich; je nach Deckensystem und Gestaltungsanforderungen separat auszuwählendem Leuchtenzubehör [Einbaumodule]; sichtbare runde Blende aus Aluminium, Oberfläche eloxiert oder beschichtet; Aluminiumbeschichteter Reflektor [RFO]; Lichtaustrittsfläche nur Ø12mm; asymmetrische Lichtverteilung zur gleichmäßigen Ausleuchtung einer Wandfläche; gefräster Aluminium- Kühlkörper schwarz eloxiert mit optimierten thermischen Eigenschaften für passive Kühlung; entsprechender Luftraum ist zu beachten; Betriebsart: Konstantstrom 350mA; externes Betriebsgerät separat erhältlich; Leistungsaufnahme LED-Modul: 4,5W; Abmessungen: Ø 28mm, H 40mm; Einbautiefe [ET]: je nach Einbaumodul mind. 60mm; Farbwiedergabe: typ. RA92; Lichtstrom Leuchte: 350lm @350mA; Farborttoleranz [McAdam/SDCM]: 3; Lebensdauer LED: L80/B50 >55.000h; Energieeffizienzklasse: A+; Schutzart IP 20; Eloxalfarben: Schneesilber, Rosé, Gold, Muskatbronze, Kaschmirgold, Tiefschwarz; Beschichtungsfarbe: Polarweiss RAL9016; Lichtfarbe: 2700K, 3000K, 4000K



GEORG BECHTER LICHT | WALL 28 | ArtNr. 27912 __ oder Gleichwertiges