# DATENBLATT
## SPANNRING 28

| ArtNr. | Modul | ET mm | Maße mm | max. kg |
|---|---|---|---|---|
| 206000 | **Spannring 28** \| Einbaumodul mit Tiefenanschlag, Ausrichthilfe und Bajonettaufnahme \| Bohrloch Ø30mm +/- 0,1mm \| Plattenstärke 12,5 - 35mm \| max. Belastung 0,5kg \| für Holz und Faserplatten Dichte von 200-1200 kg/m³ \| Holzfeuchte beim Bohren und Montieren max. 10 % | 60* | Bohrloch Ø 30 | 0,5 |

Spezifikation

**Ausschreibungstext**

Einbaumodul mit integriertem Metallring inkl. Metallwiderhaken zur sicheren Fixierung im Material; geeignet für Holz- und Faserplatten mit einer Dichte von 200–1200 kg/m³; Plattenstärke 12,5–35 mm; Bohrloch Ø 30 mm ±0,1 mm; werkzeuglose, sekundenschnelle Montage; zwei seitliche Flügel für definierten Tiefenanschlag und Ausrichthilfe; Sollbruchstelle zur einfachen Entfernung der Flügel durch Abdrehen; Holzfeuchte beim Bohren und Montieren max. 10 %; Einbautiefe ET min. 60 mm*; Einbaumodul als Teil eines Systems für die flächenbündige Montage kompatibler Leuchten geeignet.




GEORG BECHTER LICHT | Spannring 28 | ArtNr. 206000

*je nach verwendeter Leuchte