DATENBLATT
PUTZKAPSEL 28

GEORG BECHTER LICHT

ArtNr.	Modul	ET mm	Maße mm	max. kg
208500	**Putzkapsel 28** | Kunststoff-Einbaudose für verputzte oder gespachtelte Betondecken mit Bajonett-Aufnahme für rahmenlosen & flächenbündigen Einbau von Leuchtkörpern| von 0-15mm Putzstärke | Einbautiefe (ET) 130mm | Ø 120mm | Traglast max. 10kg | inkl. Schalungspfropfen, verstellbarem Spachtelring und Schutzkappe	130	Ø 120	10

Spezifikation

Ausschreibungstext

Kunststoff-Einbaudose für verputzte und gespachtelte Betondecken; bestehend aus einem Schalungspfropfen zum Aufnageln auf die Ortbetonschalung, einem halbkugelförmigen Dosenunterteil mit drei ausgespreizten Füßen, zwei Sperrstifte zum fixen Arretieren des Dosenunterteiles auf dem Schalungspropfen, einem Dosenoberteil mit ausbrechbaren Öffnungen für den direkten Anschluss von Ø20mm-Leerverrohrungen; mit einem ausdrehbarem Spachtelring mit Betonierring zur Justierung an die entsprechende Spachtelstärken (0-15mm) für einen flächenbündigen, rahmenlosen Deckenauslass mit Bajonett-Aufnahme für Leuchten und Kabelauslässe mit einem Durchmesser von 28mm; inklusive Schutzkappe mit Kabelbefestigung zum Verschließen des Deckenauslasses während des Spachtelvorganges; Einbaumodul als Teil eines Systems eignet sich für die flächenbündige Montage von verschiedenen Leuchten, aber auch für Kabelauslässe;

GEORG BECHTER LICHT | Putzkapsel 28 | ArtNr. 208500 oder Gleichwertiges