



ArtNr.	Leuchtenart	lm	mA	Watt
1689_0	CONO 28   Pendelleuchte für Einbau in SYSTEM DOT 28   Koaxkabel 150cm   2700 K   55°   inkl. Bajonett	400	350	4

**Spezifikation**

**Ausschreibungstext**

Hängeleuchte mit konischem Grundkörper aus Holz, dünnem Geflecht-kabel und Bajonett-anschluss mit 28mm Durchmesser; Teil eines Systems, das im Wesentlichen durch ein Zusammenspiel zwischen Leuchtenmodulen und Einbaumodulen flexible Beleuchtungslösungen ermöglicht; werkzeuglose und schnelle Montage sowie Wartung mittels Bajonettverschluss und je nach Deckensystem und Gestaltungsanforderungen separat auszuwählenden Leuchtenzubehör (Einbaumodule); Leuchtenkörper aus Echtholz Eiche geölt natur oder Esche schwarz gebeizt, Bajonett aus schwarzem Kunststoff mit samtig-mattem Finish, Kabel mit Metallgeflechschlauch umhüllt; Lichtverteilung direkt tiefstrahlend, aluminiumbedampfter und UV-schutzlackierter Kunststoff-Reflektor; präzise Lichtverteilung bei sehr guter Entblendung; Durchmesser Lichtaustrittsfläche nur 14mm; Betriebsart: Konstantstrom 350mA; externes Betriebsgerät separat erhältlich; Leistungsaufnahme LED-Modul: 4W; elektrischer Anschluss über 2-polige 150 cm lange Anschlussleitung mit Metallgeflechtummantelung; Abmessungen: Ø 68mm (Unterseite Leuchtenkörper), H 170mm; Einbautiefe (ET): mind. 50mm; Farbwiedergabe: typ. RA 93; Lichtstrom Leuchte: 400lm; Farbortoleranz (McAdam/SDCM): 3; Lebensdauer LED: L80/B50 >55.000h; Energieeffizienzklasse: A+; Schutzart IP 20; Lichtfarbe: 2700K; Farben: Eiche natur geölt, Esche schwarz gebeizt  
 Abstrahlwinkel FWHM: 25°/35°/55°  
 Art.Nr. Eiche natur geölt: 168900, Art.Nr. Esche schwarz gebeizt: 168950

Georg Bechter Licht | CONO 28 | Art. Nr. 168900/ 168950 oder Gleichwertiges

