


ArtNr.	Leuchtenart	lm	mA mA	Watt watt
317306	DOT SLIM DICKPUTZ DUO Einbaumodul für zwei Lichtpunkte mit überputzbarer Putzkante und horizontaler Kühlfläche für minimale Einbautiefe in Dickputz inkl. Justierschrauben und Schutzkappe exkl. Leuchtmittel Einbautiefe ET 25mm ACHTUNG max. Bestromung bei Dämm- oder Akustikputzen: 500mA*	1220	700	17
		920*	500*	12*

Spezifikation **Ausschreibungstext**

Einbaumodul mit zwei Lichtpunkten für Dickputz mit justierschraube, Spachtelkante und Anschlussbuchse; Bestandteil eines Systems das durch die geringstmögliche Einbautiefe und höchstmöglichem Lumenoutput besticht; zur Installation auf Betondecken; 25mm Einbautiefe, nach der Installation auf der Betondecke wird das Modul mit Gewebepapier verputzt und übermalt; nach Installation bleiben zwei 28 mm große, deckenbündige Öffnung, in die auswechselbare LED-Leuchtmittel eingebaut werden können; Abmessungen: L216mm, B136mm, H25mm; Einbautiefe: min. 25mm; Achsabstand Lichtpunkte 74mm; UGR <19 bei [25°/35°] bei 700mA Bestromung, UGR <19 [bei 55°] bei 600mA Bestromung;



GEORG BECHTER LICHT | DOT SLIM DICKPUTZ DUO | ArtNr. 317306 oder Gleichwertiges

Verwendbare Leuchtmittel ArtNr.: 3175__E / 3175__A