



ArtNr.	Leuchtenart	lm	mA	Watt
3175_ _E	DOT SLIM LED ENTBLENDUNG Entblendungsring Tiefschwarz eloxiert inkl. Anpressfeder + Kontaktfeder Konstantstrom	610 760	700 900	8,5 11
3175_ _A	DOT SLIM LED AUSBLENDUNG Ausblendring Polarweiß mit tiefschwarzem Kern inkl. Anpressfeder + Kontaktfeder Konstantstrom	825	1050	13

Spezifikation

Ausschreibungstext

LED-Leuchtmittel inkl. Anpressfeder & Kontaktfeder, für entsprechende Einbaumodule zur hohen Leistungsaufnahme bei geringst möglichem sichtbaren Leuchtdurchmesser; Lichtverteilung direkt tiefstrahlend, aluminiumbedampfter und UV-schutzlackierter Kunststoff-Reflektor; präzise Lichtverteilung mit rückversetztem Reflektor für beste Entblendung; Betriebsart: Konstantstrom; externes Betriebsgerät separat erhältlich; Abmessungen: D28mm, H21mm; Farbwiedergabe: Typ. RA 93; Lichtstrom Leuchte: 610lm@700mA und 8,5W, 760lm@900mA und 11W, 825lm@1050mA und 13W; Farbortoleranz [McAdam/SDCM]: 3; Lebensdauer LED: L80/B50 > 55.000h; Energieeffizienzklasse: A+; Schutzart IP 20; Farbe Entblendungsring: Tiefschwarz eloxiert
 Farbe Ausblendring: Polarweiss RAL9016 beschichtet mit tiefschwarzem eloxiertem Kern
 Abstrahlwinkel FWHM: 25°/35°/55°; Lichtfarbe: 2700K, 3000K, 4000K;

GEORG BECHTER LICHT | DOT SLIM LED ENTBLENDUNG | DOT SLIM LED AUSBLENDUNG
 ArtNr. 3175_ _E , 3175_ _A oder Gleichwertiges