



ArtNr.	Leuchtenart	lm	mA	Watt
1689_0	CONO 28 Pendelleuchte für Einbau in SYSTEM DOT 28 Koax-Geflechtkabel 150cm 2700 K 55° inkl. Bajonett Konstantstrom	400	350	4

Spezifikation

Ausschreibungstext

Hängeleuchte mit konischem Grundkörper aus Holz, dünnem Geflechtkabel und Bajonettanschluss mit 28mm Durchmesser; Teil eines Systems, das im Wesentlichen durch ein Zusammenspiel zwischen Leuchtenmodulen und Einbaumodulen flexible Beleuchtungslösungen ermöglicht; werkzeuglose und schnelle Montage sowie Wartung mittels Bajonettverschluss und je nach Deckensystem und Gestaltungsanforderungen separat auszuwählenden Leuchtenzubehör [Einbaumodule]; Leuchtenkörper aus Echtholz Eiche geölt natur oder Esche schwarz gebeizt, Bajonett aus schwarzem Kunststoff mit samtig-mattem Finish, Kabel mit Metallgeflechtschlauch umhüllt; Lichtverteilung direkt tiefstrahlend, aluminiumbedampfter und UV-schutzlackierter Kunststoff-Reflektor; präzise Lichtverteilung bei sehr guter Entblendung; Durchmesser Lichtaustrittsfläche nur 14mm; Betriebsart: Konstantstrom 350mA; externes Betriebsgerät separat erhältlich; Leistungsaufnahme LED-Modul: 4W; elektrischer Anschluss über 2-polige 150 cm lange Anschlussleitung mit Metallgeflechtummantelung (stromführend); Abmessungen: Ø 68mm [Unterseite Leuchtenkörper], H 170mm; Einbautiefe [ET]: mind. 50mm; Farbwiedergabe: typ. RA 93; Lichtstrom Leuchte: 400lm; Farborttoleranz [McAdam/SDCM]: 3; Lebensdauer LED: L80/B50 >55.000h; Energieeffizienzklasse: A+; Schutzart IP 20; Lichtfarbe: 2700K; Farben: Eiche natur geölt, Esche schwarz gebeizt
 Abstrahlwinkel FWHM: 25°/35°/55°
 ArtNr. Eiche natur geölt: 168900, ArtNr. Esche schwarz gebeizt: 168950

GEORG BECHTER LICHT | CONO 28 | ArtNr. 168900 / 168950 oder Gleichwertiges

