

1:1




ArtNr.	Leuchtenart	lm	mA	Watt
27922__	WALL 28 POWER Wallwasher für den flächenbündiger Einbaustrahler in SYSTEM DOT 28 aus massivem Aluminium Einbautiefe ET = Einbaumodul +50mm passive Kühlung asymmetrische Lichtverteilung zur gleichmäßigen Ausleuchtung einer Wandfläche	470	700	7,5

Spezifikation

Ausschreibungstext

Kompakter Wandfluter mit runder Bauform, einem Durchmesser von 28mm und Einbautiefe [ET] von 110mm für flächenbündigen und rahmenlosen Einbau; Teil eines Systems, das im Wesentlichen durch ein Zusammenspiel zwischen Leuchtenmodulen und Einbaumodulen flexible Beleuchtungslösungen ermöglicht; einfache und schnelle Montage sowie Wartung mittels Bajonettverschluss; Ausrichtung zur Wand im Eingebauten Zustand möglich; je nach Deckensystem und Gestaltungsanforderungen separat auszuwählendem Leuchtenzubehör [Einbaumodule]; sichtbare runde Blende aus Aluminium, Oberfläche eloxiert oder beschichtet; Aluminiumbeschichteter Reflektor [RFO]; Lichtaustrittsfläche nur Ø12mm; asymmetrische Lichtverteilung zur gleichmäßigen Ausleuchtung einer Wandfläche; gefräster Aluminium-Kühlkörper schwarz eloxiert mit optimierten thermischen Eigenschaften für passive Kühlung; entsprechender Luftraum ist zu beachten; Betriebsart: Konstantstrom 700mA; externes Betriebsgerät separat erhältlich; Leistungsaufnahme LED-Modul: 7,5W; Abmessungen: Ø 28mm, H 95mm; Einbautiefe [ET]: je nach Einbaumodul mind. 110mm; Farbwiedergabe: typ. RA92; Lichtstrom Leuchte: 470lm @700mA; Farbortoleranz [McAdam/SDCM]: 3; Lebensdauer LED: L80/B50 >55.000h bei Betriebsstrom kleiner gleich 700mA; Energieeffizienzklasse: A+; Schutzart IP 20; Eloxalfarbe: Schneesilber, Rosé, Gold, Muskatbronze, Kaschmirgold, Tiefschwarz; Beschichtungsfarbe: Polarweiss RAL9016; Lichtfarbe: 2700K, 3000K, 4000K



GEORG BECHTER LICHT | WALL 28 POWER | ArtNr. 27922__ oder Gleichwertiges